

HPL Volkern RVS beslag – sanitaire cabines

Wanden en deuren:	HPL (High Pressure Laminate) massief kunststof plaatmateriaal, dikte 13 mm.		
Standaard afmeting deur: (afwijking mogelijk)	Dikte:	13 mm	
	Hoogte:	1820 mm	
	Breedte:	640 mm	
	Dagmaat:	600 mm	
	Totale cabine hoogte:	2000 mm of 2200 mm	
Uitvoering:	De cabines zijn uitgevoerd in 13 mm HPL Volkern platen. De cabines staan ± 150 mm van de grond op stelpoten. De wanden en deuren worden rondom gefreesd, zodat alle scherpe randen en hoeken zijn verwijderd.		
Stelpoten:	De stelpoten zijn van hoogwaardig RVS en worden met twee schroeven en afdekkap blind bevestigd. De stelpoten zijn in hoogte verstelbaar van 120 mm tot 175 mm. De diameter van de voet is 63 mm.		
Veerscharnieren:	De veerscharnieren zijn vervaardigd uit RVS en zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiend. Deze veerscharnieren bevatten een veermechanisme voor automatische sluiting en worden gebruikt voor sponningdeuren die vlak met de voorwand vallen.		
Oploopscharnieren:	Oploopscharnieren zijn vervaardigd uit RVS met een teflon pin en worden gebruikt voor opdekdeuren die voor de vaste wanden vallen. Door het gebruik van drie scharnieren per deur wordt een automatische sluiting van de cabinedeur gegarandeerd.		
Deurknop:	De deurknop is vervaardigd uit RVS en worden aan beide zijdes van de deur gemonteerd. De bevestiging gebeurt middels een RVS draadeind, waarbij de knop blind aan de deur wordt bevestigd. De knop heeft een diameter van 25 mm.		
Vrij-bezet slot:	Het vrij-bezet slot is vervaardigd uit RVS en bevat een korte of lange lip voor sponning- of opdekdeuren. Met grendel aan de binnenzijde en een "vrij-bezet" indicatie aan de buitenzijde. Het slot wordt blind bevestigd met twee schroeven en heeft een diameter van 63 mm.		
Aluminium U-profiel:	Het U-profiel is vervaardigd uit blank geanodiseerd aluminium en dienen voor onder andere de bevestiging van HPL-wanden aan de muur en de afwerking boven de cabine. De afmetingen van het U-profiel zijn 30 x 20 mm aan de buitenzijde en 28 x 13,2 mm aan de binnenzijde.		
Deur aanslag:	Rubberen stootdopjes worden aan de sluitzijde gemonteerd om de deur op te vangen en het geluid te reduceren. Er worden drie aanslag buffers per deur geïnstalleerd.		
Accessoires:	Kapstokhaken, toiletrolhouder en toiletborstel. Uitgevoerd in aluminium en chroom.		
Kleuren:	Panelen, profielen en beslag volgens standaard kleuren collectie van Harpie.		

Stelpoten



Veerscharnieren



Oploopscharnieren



Deurknop



Vrij-bezet slot



Aluminium U-profiel



Aanslag buffer

